



Principal

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Auxiliar telecomandă
Nume scurt al dispozitivului	RCA ic60
Compozitie contacte de semnalizare	1 OF contacte libere de potențial
Tensiune circuit de semnalizare	Contact fara tensiune 24...230 V 0.01...1 A c.a.

Suplimentar

Tip de control	Control de la distanta impuls și menținut 230 V c.a. 50/60 Hz
Curent de intrare	5 MA impuls 5 mA comandă menținută
Durata impulsului	>= 200 ms circuit de comanda
Timp de raspuns	< 500 ms
[Us] tensiune de alimentare nominala	230 V c.a. 50/60 Hz
Putere consumata	1 W
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	400 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV
Valoare a setarii	Mod A reînchidere autorizată după declanșare Mod B reînchidere inhibată după declanșare Auto comandă de la distanță autorizată Off comandă de la distanță inhibată
Semnalizare locala	Clipitor verde LED gata de funcționare Clipitor portocaliu LED neoperațional
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	nu
Numar de pasi de 9mm pe rand	7
Inaltime	93 mm
Latime	63 mm
Adancime	75,5 mm
Greutate neta	430 g
Culoare	Alb
Durabilitate electrica	10000 cic
Durabilitate mecanica	10000 cic
Prevedere pentru blocare cu lacat	Poate fi blocat cu lacat
Lungimea de dezizolare a cablului	Sursa de alimentare: 10 mm for partea inferioara connection Interior: 10 mm for partea inferioara connection leșire: 8 mm for sus connection
Cuplu de strangere	leșire auxiliară: 0,7 N.m Alimentare auxiliară: 1 N.m Intrare auxiliară: 1 N.m

Compatibilitate gama	Acti9 (Acti9 iC60) Acti9 (Acti9 iC65) Acti9 iMDU voltage adaptor
Compatibilitate produs	3P or 4P iC60 3P or 4P iC65 iMDU

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune	II
Tropicalizare	2
Umiditate relativa	93 % la 40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiental de functionare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,000 cm
Latime prima forma de impachetare	11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	481,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	14
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,154 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------