

Coliere **EXTRO** ®

Norme și standarde

EN 61386-1, CEI EN 62275,
REACH, RoHS

Compatibil cu:

Rețele exterioare,

Instalații fotovoltaice,

Sisteme de protecție cabluri
industriale



Proprietate	Specificație
Rezistența la tracțiune	Până la 600 N
Temperatura minimă	-25°C
Temperatura maximă	+125 °C
Rezistența la încovoiere	Flexibil
Caracteristici electrice	Izolator
Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide	Nu se aplică
Protecție împotriva pătrunderii apei	Rezistent
Sarcină admisibilă suspendată	Nedeclarată
Impact asupra mediului	Fără halogen (HF)

Proprietăți suplimentare

Materii prime	Poliamidă (PA6.6)
Garanție UV	30 ani
Rezistență UV	Rezistent UV, testat conform CEI EN 62275
Fără halogeni	Nu degajă gaze toxice sau corozive în caz de incendiu
Culoare	Negru
Mod de asamblare	Apăsare simplă pe conductor



Domenii de aplicare

Colierele **EXTRO** sunt recomandate pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv în medii expuse:

Instalații fotovoltaice: Parcuri fotovoltaice, sisteme pe acoperișuri (datorită rezistenței UV excelente).

Rețele exterioare: Protecția cablurilor în telecomunicații și electricitate.

Sector energetic: Protecția cablurilor industriale în instalații exterioare.

Medii extreme: Orice aplicație care necesită rezistență la intemperii și temperaturi scăzute (-25°C).



Număr articol	Descriere	Lungime (mm)	Latime (mm)	Grosime (mm)	Rezistența min. la tracțiune (N)	Diametru max. asamblare (mm)	Buc./ pachet
8B025100	Colier PA6.6, rezistent UV, halogen free, 100x2,5	100	2,5	0,9	60	25	100
8B025160	Colier PA6.6, rezistent UV, halogen free, 160x2,5	160	2,5	1	60	45	100
8B025200	Colier PA6.6, rezistent UV, halogen free, 200x2,5	200	2,5	1	60	60	100
8B035150	Colier PA6.6, rezistent UV, halogen free, 150x3,5	150	3,5	1	80	40	100
8B035300	Colier PA6.6, rezistent UV, halogen free, 300x3,5	300	3,5	1	80	90	100
8B035400	Colier PA6.6, rezistent UV, halogen free, 400x3,5	400	3,5	1,15	80	110	100
8B046400	Colier PA6.6, rezistent UV, halogen free, 400x4,6	400	4,6	1,2	170	110	100
8B047650	Colier PA6.6, rezistent UV, halogen free, 650x4,7	650	4,7	1,2	180	190	100
8B074450	Colier PA6.6, rezistent UV, halogen free, 450x7,4	450	7,4	1,3	460	130	100
8B087600	Colier PA6.6, rezistent UV, halogen free, 600x8,7	600	8,7	1,5	600	170	100
8B087720	Colier PA6.6, rezistent UV, halogen free, 720x8,7	720	8,7	1,5	600	200	100
8B087800	Colier PA6.6 rezistent UV,halogen free, 800x8,7	800	8,7	1,5	600	225	100