

Date tehnice pentru produs: DT426080-B

Dulap cablare structurată DT, 42U H2010xW600xD800, 19", negru

ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.



SCHRACK-Info

The S-RACK 19" freestanding network enclosure is the perfect solution for offices and similar environments. It is suitable for use as a central enclosure in network installations, but also as a sub-enclosure in the horizontal area of a structured cabling system.

The removable side and rear panels allow comfortable and easy access from all sides.

Cooling of the built-in components is achieved passively by heat exchange with the outside area and actively by optional roof fans.

Cable entry is very flexible due to various prepared opening possibilities or the optional base.

The S-RACK enclosures are designed for universal use and cover the widest possible range of applications.

- **Material thickness:**

- Top and bottom chassis: 1.5mm
- Corner profile: 1.2mm
- Rails: 1.5mm
- Front door (glass): 4.0mm
- Rear panel: 0.8mm
- Side panel: 0.8mm

- **Colours:**

- RAL9005 (black)
- Strips: RAL5005 (signal blue)

- **Heights:** 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 and 47U

- **Widths:** 600 and 800mm
- **Depths:** 600, 800, 1.000 and 1.200mm
- **Maximum load:** with even distribution: 800kg
- **Degree of protection:** IP20
- **Dismountability:** The individual parts of the cabinet are screwed. The enclosure is delivered assembled and can be partially or completely disassembled for transport to places that are difficult to access.
- **Doors:** Glass door including comfort swing handle with lock and keys. A conversion kit for half cylinders (DTZLOCK02) is optionally available. External hinge system allows door opening angle of up to 180°. Door hinged on the right. Conversion to left hinged door is possible. Glass door can be replaced by optionally available doors DTRT (full metal or perforated, full width or double door).
- **Side and back panels:** Removable side and back panels with lock and keys. Rear wall can be replaced by optionally available doors DTRT (glass, full metal or perforated, full width or double door).
- **Cable entry options:** In roof and floor. Fitted with plastic blank covers. The floor also accommodates a large break-out blank plate which can be easily removed for cable entry. Brush entry DTBB optionally available.
- **Cooling:** Passive cooling through heat exchange with the outside area. Ventilation slots on the roof are prepared for cooling. Active cooling through optional DTLT fan units.
- **Rails:** 19" rails (4 pieces), depth adjustable, U markings included
- **Accessories:** Numerous accessories (base sets, fans, shelves, cable management, doors, etc.) available
- **Earthing:** Earthing set is included
- **Levelling Feet:** Levelling Feet are included
- **Included mounting material:** 16 pieces cage nuts, screws and washers
- **Delivery:** Enclosure is delivered fully assembled on a throw-away pallet.



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	600,00
Înălțime (mm)	2.010,00
Adâncime netă (mm)	800,00
Masă netă (kg.)	75,60
COD EAN	9004840934915
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
UV	42
Culoare	RAL 9005 (negru)
grad de protecție	IP20
Încărcare maximă (kg.)	800
Serie	S-RACK

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap cablare structurată DT, 42U H2010xW600xD800, 19",negru	
ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DT426080-B
Accesorii opționale	
Soclu pentru dulap DT, set H=100 W=600 x D=800, RAL9005	DTOT10608B
Unitate de tavan, 2 ventilatoare, analogic, negru RAL 9005	DTLTRO2A-B
Montaj din exterior	
Unitate de tavan, 4 ventilatoare, digital, negru RAL 9005	DTLTRO4D-B
RAL9005, montaj din exterior	
Unitate de tavan, 4 ventilatoare, analogic, negru RAL 9005	DTLTRO4A-B
RAL9005, montaj din exterior	
Perie pentru tavan și podea pentru dulapuri DT, 70x316mm	DTZBRUSH02
70x316mm, înlocuiește 2 panouri oarbe	
Perie pentru tavan și podea pentru dulapuri DT, 70x500mm	DTZBRUSH03
70x500mm, înlocuiește 3 panouri oarbe	
Măner rotativ pentru kit conversie la jumătate cilindru DT	DTZLOCK02
freestanding enclosure DT and wallmounting enclosure DTWI. For DTWI additionally necessary is DTZLOCK05	
Kit imbinare DT A=800mm Negru RAL 9005	DTRA0800-B
1 Set = 2 capace (pentru partea superioară și jos) + 8x șuruburi 6,3 x 12	
Tavă fixă 19", 1U, 50kg, D570, negru RAL 9005	DTFF1570-B
montaj în 4 puncte	
Tavă fixă 19", 2U, 50kg, D550, negru RAL 9005	DTFL2550-B
montaj în 4 puncte RAL9005	
Organizator 19", 1U, 5 inele, negru RAL 9005	DTBC105R-B
Set fixare profil 19" (50buc. Șurub+piuliță+șaiabă)	DTSRA050
Lampă LED, magnet, 230VAC, cu senzor deschidere ușă	DTLIGHT01
aprindere automată cand ușa este deschisă	
Set împănântare 19", 1U , 10 puncte de împănântare	DTRE0001
4 buc x 4mm diametru x fir 40 cm lung verde/galben, inclusiv șuruburi și piulițe	
Patchpanel 19" 24 porturi(SFA)(SFB) goale, 1 UH,negru,scurt	HSER0240SP
PDU 9xSchuko, 19", Profil ALU 1U, cablu 3m, RAL7035	IU070114-3
PDU 19",7xSchuko+prot suprat, prof PVC 1,25U,cabl 2m,RAL7035	IU070113
PDU 9x Schuko, 19", 1U, cablu 2m,comutator on/off negru,ALU	Q7070114-A
ALU Profil	
PDU 19", 7xSchuko, Comutator, protecție supratensiune, 1U	Q7070113-A
cablu 2m, negru	
Switch 24xRJ45 10/100/1000,silențios,f.vent.,alim.intern	QLGSW2457
Carcasă metalică, 19"	