

Date tehnice pentru produs: H6UTG15K0G

# Patchcablu neecranat C6a RJ45U 10 GB, LSOH, gri, 15m



## Fișe tehnice

Categorie	Cat.6A
Construcție cablu	4x2xAWG26/7
Ecranaj	U/UTP
Material conductor	Conductor lițat AWG 26/7 (0,457mm)
Conexiune	1:1
Bit rate	10Gbit
Număr de perechi	4
Ecranaj	neecranat
Manta	LSOH
Funcționalitate LED	fara LED
Opțiune de identificare	Clipsuri colorate
Masă netă (kg.)	0,47
Culoare	gri
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60

## Fișe tehnice - Continuare

Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +60
Gama de temperatură - În instalare (°C)	+0 la +50
Impedanță (Ohm)	100 ± 5
Rezistență izolație (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Întârziere propagare (ns/m)	≤ 427ns/100m
Stabilitate dielectrică contact-contact (V)	500V DC
RoHS	conform
Rezistența de buclă (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	da
Lungime patchcord (m.)	15,0
Lățime netă (mm)	300,00
Înălțime (mm)	235,00

## Tabel articole

Descriere	NVP (%)	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Patchcablu neecranat C6a RJ45U 10 GB, LS0H, gri, 15m			H6UTG15K0G
<b>Accesorii opționale</b>			
Modul fixLink SL RJ45 neecranat Cat.6a AWG 24-22 PoE+ 1 buc CKFVK000EP			HEKFMAUGI1
Modul fixLink SL RJ45 neecranat Cat.6a AWG 24-22 PoE+ 24 buc CKFVK000			HEKFMAUGI2
Cablu U/UTP Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H, Eca, albastru ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	67	20	HSEKU423EB