

Date tehnice pentru produs: IS506102--

Separator modular pentru portfuzibile 10x38 2p 32A



Schrack-Info

- All contact surfaces are silver plated
- Changing of a fuse-link without danger of direct touch of parts under voltage
- More space for finger to open fuse carrier
- Complete protection against touch according to IP20
- Possibility of sealing in ON or OFF positions


Fișe tehnice


disipare (W)	1,80
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Poli	2
Mărime	10x38
Curent nominal (A)	32
Frecvență (Hz)	46 - 62
Curent nominal maxim al fuzibilelor	400VAC: 32A gG 500VAC: 25A gG/16A aM 690VAC: 10A gG
Impuls de curent de scurtcircuit admisibil Icw	300A/1s

Fișe tehnice - Continuare

Curent nominal de scurtcircuit condiționat	100kA/400V
Putere disipată maximă a fuzibilului (W)	gG: 3W/aM: 1,2W
Categorie de utilizare	AC-22B
Număr de comutații (funcționare în sarcină)	300
Număr de comutații (funcționare în gol)	1700
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	690
Grad de protecție	IP20
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-5 la +40
Temperatura ambiantă de depozitare (°C)	-25 / +55
Categoria de supratensiune/Grad de poluare	III
Stabilitate la impuls de tensiune Uimp	8kV
Montaj	35mm DIN-Rail
Conductor masiv (mm²)	1-25
Conductor multifilar (mm²)	1-25
Posibilitate de plombare	On-position or Off-position
Cuplu maxim (Nm)	2

Schema electrica: Separator modular pentru portfuzibile 10x38 2p 32A



Desen dimensional: Separator modular pentru portfuzibile 10x38 2p 32A

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Separator modular pentru portfuzibile 10x38 2p 32A	IS506102
Accesorii opționale	
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 1A 500V	ISZ10001
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 2A 500V	ISZ10002
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 4A 500V	ISZ10004
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 6A 500V	ISZ10006
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 8A 500V	ISZ10008
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 10A 500V	ISZ10010
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 12A 500V	ISZ10012
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 16A 500V	ISZ10016
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 20A 400V	ISZ10020
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 25A 400V	ISZ10025
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 32A 400V	ISZ10032