

Date tehnice pentru produs: LI1007680-

# DASAR S, rotund, 4W, 3000K, 24°, IP67, cilindric

Recessed floor light, stainless steel



## Detalii produs

The DASAR® recessed floor lights are characterised by their high quality. The colour temperature of the symmetrical light diffusion can be adjusted via the CCT switch (2700K/3000K). While the mechanical load of the stainless steel-covered light is 2,000 kg, it is protected from all weather conditions thanks to its IP67 rating. The beam angle can be customised with three separately available and interchangeable reflectors (15°, 36°, 60°). The mounting housing, which is available separately, makes installation both quick and easy.

## Fișe tehnice

Lumeni (lm)	350
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	50.000h
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP67
Clasă energetică	D
Rezistența la șoc	IK10
Tip iluminare	spot încastrat în paviment

## Fișe tehnice - Continuare

Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	24
Putere (W)	4
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Decupaj mm (mm)	Ø180
Culoare	oțel inoxidabil
Material	aluminiu
Lungime (mm)	115
Înălțime (mm)	105
Diametru (mm)	105
Accesorii opționale	LI1007682-;LI1007684-;LI1007683-;LI1007685-
LxBxH mm	115x11x105
ØxH mm	105x105
DECUPAJ mm	Ø180

## Tabel articole

Descriere	Cod comandă
DASAR S, rotund, 4W, 3000K, 24°, IP67, cilindric	LI1007680
Recessed floor light, stainless steel	
<b>Accesorii opționale</b>	
Carcasa de montare pentru DASAR S	LI1007682
Reflector pentru DASAR S/M, 36°	LI1007684
Reflector pentru DASAR S/M, 15°	LI1007683
Reflector pentru DASAR S/M, 50°	LI1007685