

Date tehnice pentru produs: LI2JL58616

Linda LED PC 2x30W, 4000K, 9259lm, IP65, gri, 1570mm



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.570,00
Lățime netă (mm)	160,00
Înălțime (mm)	100,00
Masă netă (kg.)	2,80
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	Moisture proof luminaire
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încastrat în plafon
Culoare	RAL 7035 (gri)
Material	Polycarbonat
Mască	transparent
Indice de orbire (UGR)	<22
Balast	LED driver AC / DC

Fișe tehnice - Continuare

Tensiune de alimentare AC (V)	230
Dulie lampă	LED Platine
Putere (W)	66
Eficiență sistem (lm/W)	147
Putere (W)	2x30
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	3
Lumeni (lm)	9715
Număr lămpi	1
Durată de viață	L80/B10 = 100.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK10
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	1570x160x100

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Linda LED PC 2x30W, 4000K, 9259lm, IP65, gri, 1570mm	LI2JL58616
Accesorii opționale	
LINDA cârlig de suspendare pŃ lanț hooks for Linda with old mounting brackets	LIMMMO2700
Lanț suspendare	LI8B000068