

Date tehnice pentru produs: LI2JL76130

LINDA LED PC 1x30W 4000K, 4758lm, DALI, IP65, gri, l=1570mm

Corp de iluminat protejat cu difuzor



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.570,00
Lățime netă (mm)	100,00
Înălțime (mm)	110,00
Masă netă (kg.)	2,20
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	Moisture proof luminaire
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încadrat în plafon
Culoare	RAL 7035 (gri)
Material	Polycarbonat
Mască	transparent
Indice de orbire (UGR)	<22

Fișe tehnice - Continuare

Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Dulie lampă	LED Platine
Putere (W)	33,50
Eficiență sistem (lm/W)	155
Putere (W)	1x30
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	3
Lumeni (lm)	5180
Număr lămpi	1
Durată de viață	L80/B10 = 100.000h
Dimabil	DALI da
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK10
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	1570x100x110

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LINDA LED PC 1x30W 4000K, 4758lm, DALI, IP65, gri, l=1570mm	L12JL76130
Corp de iluminat protejat cu difuzor	
Accesorii opționale	
LINDA cârlig de suspendare pt lanț	LIMMMO2700
hooks for Linda with old mounting brackets	
Lanț suspendare	L18B000068
Dimmer incastat pentru drivere Dali	EHDALIDIM
Pentru controlul Push Butoanelor	