


Date tehnice pentru produs: LIVB0042--

DEVO PRO II 44W 6000lm 830 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm

Corp de iluminat LED cu difuzor rezistent la umiditate, cu carcasă GFRP gri, difuzor opal și cleme din inox, driver AC/DC, suplimentar Dip-Switch 30W-4200lm/
37W-5100/51W-6700lm, cablare 5x1,5mm²



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.454,00
Lățime netă (mm)	102,00
Înălțime (mm)	80,00

Fișe tehnice - Continuare

Masă netă (kg.)	2,06
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	wall luminaires pendulum luminaire downlight
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încastrat în plafon
Culoare	gri deschis
Material	Glass fibre reinforced polyester
Mască	PMMA opal
Balast	LED driver AC / DC
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Tensiune de alimentare DC (V)	198-264
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	136
Putere (W)	44 37 51 30
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	6000 5100 4200 6700
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Cicluri de comutație	100000
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	1454x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	20
Numbers of luminars per MCB B16	25
Numbers of luminars per MCB B20	31
Numbers of luminars per MCB B25	39
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C13	33

Fișe tehnice - Continuare

Numbers of luminars per MCB C16	38
Numbers of luminars per MCB C20	52
Numbers of luminars per MCB C25	65

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
DEVO PRO II 44W 6000lm 830 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm	
Corp de iluminat LED cu difuzor rezistent la umiditate, cu carcasă GFRP gri, difuzor opal și cleme din inox, driver AC/DC, suplimentar Dip-Switch 30W-4200lm/37W-5100/51W-6700lm, cablare 5x1,5mm ²	LIVB0042
Accesorii opționale	
Dispensor PMMA Opal pt DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Dispensor PC Opal pt DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Suport de tavan pentru DEVO PRO	LIVB0036
Suport de montare Linux pentru DEVO PRO, 10 buc	LIVB0037
Set montaj tavan+perete Linda +/- 45° pt 18/36/58W	LI2JLT0450
Set montaj tavan+perete Linda +/- 90° pt 18/36/58W	LI2JLT0452