


Date tehnice pentru produs: LIVI0008--


# DEVO LED ECO II 44W 840 5720lm 1500mm

## gri

Corp de iluminat protejat cu difuzor



## Curba distributie lumina




## Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.547,00
Lățime netă (mm)	53,00
Înălțime (mm)	46,00
Masă netă (kg.)	0,58
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20

## Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	wall luminaires downlight
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încadrat în plafon
Culoare	gri
Material	Polycarbonat
Mască	opal
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	130
Putere (W)	44
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	<5
Lumeni (lm)	5720
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Cicluri de comutație	100000
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK08
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	1547x53x46

## Desen dimensional: DEVO LED ECO II 44W 840 5720lm 1500mm gri



Descriere	Cod comandă
DEVO LED ECO II 44W 840 5720lm 1500mm gri Corp de iluminat protejat cu difuzor	LIVI0008