

Date tehnice pentru produs: NLWGD009EL

C.il. Siguranta WG HP-LED 6x0,5W 230V EL, tavan mount.

Optional: chain, rope or pendant mounting, with supervision - centrally switchable; pictograms with arrows left, down, right are already mounted, viewing distance: 46m, 300lm



Fișe tehnice



Lungime (mm)	237,00
Lățime netă (mm)	237,00
Înălțime (mm)	237,00
Masă netă (kg.)	1,00
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	with monitoring - centrally switchable
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	WG
Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Domeniu recunoaștere (m.)	46
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	300
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
grad de protecție	IP20
Rezistentă la impact	≥ IK03

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

NLWG...



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il. Siguranta WG HP-LED 6x0,5W 230V EL, tavan mount.	
Optional: chain, rope or pendant mounting, with supervision - centrally switchable; pictograms with arrows left, down, right are already mounted, viewing distance: 46m, 300lm	NLWGD009EL
Accesorii opționale	
Chain (4 pcs.) eye set ptr.C.il Design WG/WX	NLWKO
Pendul 500 mm placat cu crom, precablat	NL1PV