

KM-200BQ-A

Cameră HDCVI dome de interior 2Megapixeli



- 1/2.7" 2Megapixeli CMOS
- Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR
- IR 30m, lentilă fixă 2.8mm
- 1080P@25fps/ 720P@25fps
- Transmisie pe cablu coaxial sau UTP (cu videobalun)
- Microfon încorporat

Specificații tehnice

Senzor	1/2.7" 2Megapixeli CMOS
Pixeli efectivi	1920 (H)x1080 (V), 2MP
Viteză Shutter Electronic	1/25s ~1/100.000s
Iluminare minimă	0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR ON
Distanță IR	Maxim 30m
Day/ Night	Auto (ICR)
BLC	BLC/ DWDR
WDR	DWDR
White Balance	Auto/ Manual
Noise Reduction	2DNR
Zone private	8 zone dreptunghiulare
Lentilă	
Tip lentilă	Fixă, M12
Distanță focală	2.8mm
Diafragmă	F1.9
Unghi vizualizare	2.8mm: 101° x 54° x 119°
DORI	
Detectare	2.8mm: 38.6m
Observare	2.8mm: 15.4m
Recunoaștere	2.8mm: 7.7m
Identificare	2.8mm: 3.9m

Audio	
Microfon	Incorporat
Video	
Frame rate	1080P@25fps/ 720P@25fps
Rezoluție	1080P (1920x1080); 720P (1280x720); 960H (960x576/960x480)
Ieșire video	HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS (posibilitate de comutare)
Mediu	
Alimentare	12V±30% DC
Consum	Maxim 2.6W
Temperatură funcționare	-40° ~ 50° RH<95%
Standard protecție	IP50
Dimensiuni	97mm x 97mm x 93mm
Greutate	0.23Kg
Carcasă	Plastic

Doze compatibile

KM-SM106

Doză de conexiuni pentru camere video KMW



KM-SPB120R

Doză de conexiuni pentru camere video KMW



PFA151

Suport pentru montare pe colț Dahua



PFA152-E

Suport pentru montare pe stâlp Dahua

