

KM-539NL-A

Cameră HDCVI Full Color bullet de exterior 5Megapixeli



- 1/2.7" 5Megapixeli CMOS Full Color
- 5M@20fps; 4M@25fps; 1080P@25fps
- Day/Night (ICR)
- IR 50m, lentilă 2.8mm
- IP67
- Transmisie pe cablu coaxial sau UTP(cu videobalun)

Specificații tehnice

Senzor	1/2.7" 5Megapixeli CMOS
Pixeli efectivi	2592(H)x1944(V) - 4K
Viteză Shutter Electronic	1/25s ~1/100.000s
Iluminare minimă	0.005Lux/F1.2, 0Lux Iluminare lumină albă
Distanță IR	maxim 50m
Day/ Night	Auto (ICR)
BLC	BLC/ HLC/ WDR
WDR	120 dB
White Balance	Auto/ Manual
Noise Reduction	2DNR
Zone private	8 zone dreptunghiulare
Lentilă	
Tip lentilă	Fixă, M12
Distanță focală	2.8 mm
Diafragmă	F1.0
Unghi vizualizare	H: 88; V: 46°; D: 104°
DORI	
Detectare	80 m
Observare	32 m
Recunoaștere	16 m
Identificare	8 m

Video	
Frame rate	5M@20fps; 4M@25fps; 1080P@25fps
Rezoluție	5MP (2592x1944); 4MP (2560x1440); 1080P (1920x1080); 960H (960x576/960x480)
Ieșire video	HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS (posibilitate de comutare)
Mediu	
Alimentare	12V±30% DC
Consum	Maxim 5.0W
Temperatură funcționare	-40° ~ 60° RH<95%
Standard protecție	IP67
Dimensiuni	198.4mm x 80.2mm x 76.2mm
Greutate	0.29Kg
Carcasă	Metal+Plastic

Doze compatibile

KM-SM104

Doză de conexiuni pentru camere video KMW



KM-SM106

Doză de conexiuni pentru camere video KMW




KM-SPB120R

Doză de conexiuni pentru camere video KMW



PFA151

Suport pentru montare pe colț Dahua



PFA152-E

Suport pentru montare pe stâlp Dahua

