

KM-DVR6104-5M-AI

DVR HDCVI Pentabrid 4 canale AI



- DVR HDCVI Pentabrid - suportă camere HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP
- 4 canale pentabride + 2 canale IP de până la 6M
- Înregistrare 5M/5M-N/ 4M-N/ 1080P/ 1080N/ 720P/ 960H/ D1/ CIF
- Lățime de bandă: 32Mbps
- Protecție perimetrală - 2/4 canale
- Detecție facială - 1 canal
- Recunoaștere facială - 1 canal
- SMD Plus (Smart Motion Detection) - 4 canale
- 1 intrare audio RCA, 4 intrări audio BNC
- Compresie video Codare AI/ H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
- 1 x HDD SATA, 2 x USB2.0, 1 x VGA, 1 x HDMI

Specificații

Sistem	
Procesor	Procesor încorporat
Sistem operare	LINUX
Protecție perimetrală	
Performanță	Mod avansat: 2 canale, 10 funcții IVS pe canal Mod general: 4 canale, 10 funcții IVS pe canal
Detecție facială	
Performanță	1 canal, până la 8 imagini faciale per canal
Atribute	6 atribute
Recunoaștere facială	
Performanță	1 canal
Bază de date	Până la 10 baze de date cu 10.000 imagini
SMD plus (Smart Motion Detection)	
Performanță	4 canale Filtrare secundară pentru oameni și autovehicule, reducând alarmele false cauzate de frunze, ploaie și schimbarea stării de iluminare
Video	
Intrări camere analogice	4 porturi BNC, suportă detectare automată HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Intrări camere	1. CVI: 5MP@20fps, 5MP@25fps, 5MP@10/12.5fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@50/60fps, 720p@25/30fps. 2. TVI: 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps. 3. AHD: 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps.
Intrări camere IP	4 + 2, până la 6Mp per canal

Capacitate encodare	Main stream: 5MP Mod: Toate canalele 5MP@(1-6fps) 5M-N Mod: Toate canalele 5M-N@(1-12fps); 4M-N, 1080p@(1-15fps); 1080N, 720p, 960H, D1, CIF@(1-25/30fps) Sub stream: D1, CIF@(1-15fps)
Dual Stream	Da
Bit rate video	32Kbps ~ 6144Kbps per canal
Bit rate audio	64Kbps per canal
Ieșire video	1 HDMI, 1 VGA HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Împărțire ecran	Mod IP neactivat: 1 / 4 Mod IP activat: 1 / 4 / 6
Compresie video	AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
Compresie audio	G.711a; G.711u; PCM
Rețea	
Protocol	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search
Smart Phone	IOS; Android
Compatibilități	ONVIF 22.12(Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK
Browser	Chrome; Firefox; IE 9 sau versiuni ulterioare
Înregistrare	
Mod înregistrare	General, detecție mișcare; inteligent; alarmă; POS
Playback	Până la 4 canale
Backup	USB și rețea
Mod playback	Redare instantanee, redare generală, redare evenimente, redare etichete, redare inteligentă (detecție facială, detecție mișcare)
Alarmă	
Alarmă generică	Detecție mișcare, alarmă PIR, alarmă externă cameră, alarmă de rețea
Alarmă sistem	Eroare (lipsă disc, eroare disc, spațiu redus, deconectare la rețea; conflict IP; conflict MAC) ;pierdere video; manipulare video; deconectare cameră
Alarmă eveniment Inteligent	Detecție facială, recunoaștere facială, protecție perimetrală
Prelucrare Alarmă	Înregistrare, snapshot, audio, buzzer, logare, preset, email, Ieșire de alarmă externă IPC
Porturi	
Intrare audio	1 RCA, 4 BNC
Ieșire audio	1 RCA
Comunicare bidirecțională	Da
HDD	1 SATA, max 16TB
RS-485	1
USB	2
HDMI	1
VGA	1
Rețea	1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45)
Caracteristici generale	
Alimentare	DC12V/ 1.5A
Consum	<5W (fără HDD)

Mediu de funcționare	-10°C ~ 55°C / ≤93%RH
Dimensiuni	Compact 1U, 260mm x 238mm x 48mm
Greutate	0.84kg
Certificări	CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014