

KM-NVR3104-4K

NVR 4K 4 canale



- Network Video Recorder 4K, 80Mbps
- 4 canale IP
- Compresie H.265/ H.264/ MJPEG
- Rezoluție maximă redare și înregistrare: 8 Megapixeli
- Interfață GRID și căutare inteligentă
- ONVIF 2.4, SDK, CGI
- Tehnologie ANR (Automatic Network Replenishment)
- 1 HDMI, 1 port SATA

Specificații

Sistem	
Procesor	Dual-Core
Sistem operare	LINUX
Redare & Înregistrare	
Intrări camere IP	4 canale
Camere IP compatibile	Dahua, Arecont, Axis, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sony, Onvif, PSIA, General
Comunicare Bidirecțională	1 intrare audio, 1 ieșire audio, RCA
Compresie video	H.265/ H.264
Rezoluție înregistrare	8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 720P/ D1&etc.
Viteză înregistrare	80Mbps
Bit rate	16Kbps ~ 20Mbps per canal
Mod înregistrare	Manual, Orar (Normal (continuu), Detecție de mișcare), Stop
Durată înregistrare	1~120 min. (implicit: 60 min.), Pre-înregistrare: 1~30 sec., Post-înregistrare: 10~300 sec.
Display	
Interfețe	1 HDMI, 1 VGA
Rezoluție	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Capacitate decodare	1 canal @ 8Mp/ 30fps, 4 canale @ 1080P/ 30fps
Împărțire ecran	1/ 4
OSD	Denumire cameră, Timp, Cameră obturată, Detecție de mișcare, Înregistrare

Detecție video	
Declanșare eveniment	Înregistrare, mișcare PTZ, Tur, Video push, Snapshot, Buzzer & Screen Tips
Detecție mișcare	Detecție mișcare, zone: 396(22x18) și Cameră obturată
Redare și Backup	
Redare sincronizată	1 canal
Parametri căutare	Timp/Dată, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie de 1 secundă)
Funcții redare	Redare, Pauză, Stop, Redare inversă, Redare rapidă/lentă, Fișier următor/anterior, Camera următoare/anterioară, Full screen, Repetare, Shuffle, Backup selecție, Zoom digital
Modalități Backup	USB/ Rețea
Rețea	
Interfață	1 port RJ-45(10/100M)
Funcții rețea	HTTP/ HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search, Easy4ip
Număr utilizatori	Maxim 128 utilizatori conectați simultan
Compatibilități	ONVIF 2.4, SDK, CGI
Smart Phone	iPhone, iPad, Android
Stocare	
Hard Disk intern	1 port SATA
Mod HDD	Single
Interfețe auxiliare	
Interfață USB	1 port USB3.0 + 1 port USB2.0
Mediu	
Alimentare	DC12V/ 2A
Consum	<3W (fără Hard Disk)
Mediu de funcționare	-10°C ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Dimensiuni	Compact 1U, 260mm x 224.9mm x 47.6mm
Greutate	0.8Kg (fără Hard Disk)