

Date tehnice pentru produs: KT206040--

Dulap compact cu o ușă, 2000x600x400mm, RAL 7035 IP65

ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.



SCHRACK-Info

- **Material** : Corpus: 1.5 mm galvanised sheet steel. Doors: Single door and double door: 1.5 mm sheet steel. Rear panel: 1.2 mm sheet steel
- **Mounting plate** : 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments
- **Bottom plates** : 1.5 mm galvanised sheet steel, consists of
 - two-part bottom plate at depth 300 mm
 - three-part bottom plate at depths 400 and 500 mm
- **Frame** : Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including integrated external hole pattern
- **Door** : On single door enclosures, the door is mounted on four double-sided hinges for right-hand opening (= hinged right). Doors for left-hand opening (= hinged left) have to be ordered separately. On double door enclosures, hinges are not reversible. All door panels include the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and half cylinder lock 5333 (identical key), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided


- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door IP65 and double door IP54
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Enclosure with door, rear panel, roof panel, bottom plates, mounting plate with fixing material for the nearest position of the rear panel and earthing studs. Delivered on a pallet with equal width as the enclosure



Fișe tehnice

| | |
|--|----------------------------|
| Lățime netă (mm) | 600,00 |
| Înălțime (mm) | 2.000,00 |
| Adâncime netă (mm) | 400,00 |
| Masă netă (kg.) | 111,30 |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -20 |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 70 |
| Material | tablă de oțel |
| Categorie produs | Compact enclosure |
| Total Load Capacity (kg.) | 1200 |
| Grosimea peretelui corpului (mm) | 1,50 |
| Grad de protecție | IP65 |
| Contrașpanouri | galvanized sheet steel 3mm |
| Mounting Plate Load Capacity (kg.) | 500 |
| Grosimea peretelui contrașpanoului (mm) | 3 |
| Înălțimea contrașpanoului (mm) | 1888 |
| Lățimea contrașpanoului (mm) | 488 |
| Număr de uși | 1 |
| Load capacity per door (kg.) | 50 |
| Grosimea peretelui ușii (mm) | 1,50 |
| Număr de plăci de bază | 3 |
| Lățime placă de bază (mm) | 355 |
| Culoare | Gri deschis |
| disipare (W) | -665,00 |
| Clasă de protecție | I |

**Desen dimensional: Dulap compact cu o ușă, 2000x600x400mm, RAL 7035
IP65**



Tabel articole

| Descriere | Cod comandă |
|---|-------------|
| Dulap compact cu o ușă, 2000x600x400mm, RAL 7035 IP65 | |
| ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului. | KT206040 |
| Accesorii opționale | |
| Plintă, Set 4 colțare 100mm, RAL7012 | ATSOC104 |
| Plintă, Set 4 colțare 200mm, RAL7012 | ATSOC204 |
| Plintă, Set laterale 400x100mm, RAL7012 | ATSOT041 |
| Plintă, Set față și spate 600x100mm RAL7012, 2 buc. în furnitură | ATSOB061 |
| Urechi de ridicare M12 pt. dulapuri AC și KC 1 Set=4 piese | ACLE9301 |
| Suport documentație, autoadeziv, A4 | ASDRA400 |
| DIN-rail low, unperforated, sendzimir zinced Price per piece | BK14004--B |
| Șină omega din oțel zincat, 2000x35x7,5mm, perforată Pretul este pe bucata de 2 m. | BK14005--A |
| DIN-rail high, unperforated, sendzimir zinced | IL14035--A |
| DIN-rail high, unperforated, sendzimir zinced | |
| DIN-rail high, Long Hole 18x6.3mm, sendzimir zinced Price per piece | IL14037 |