

Date tehnice pentru produs: LI66488---

Profile luminaire SF 25W 3000K 3175lm DALI anodized L-1140mm

Surface mounted aluminium luminaire, high output



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	2953
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	>50.000h
Dimabil	DALI da
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP20
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	127
Putere (W)	27,10
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Culoare	aluminu anodizat
Material	aluminu
Lungime (mm)	1140
Lățime (mm)	46

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	76
Accesorii opționale	EHDALIDIM-
LxBxH mm	1140x46x76
Numbers of luminars per MCB B13	23
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C13	38
Numbers of luminars per MCB C16	46

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Profile luminaire SF 25W 3000K 3175lm DALI anodized L-1140mm Surface mounted aluminium luminaire, high output	LI66488
Accesorii opționale	
Dimmer incastat pentru drivere Dali Pentru controlul Push Butoanelor	EHDALIDIM