



Date tehnice pentru produs: LITPD003--

ARKTUR Eco 3 150W 840 24000lm IP65 90°, negru, DALI

LED High Bay, 0-10V dimabl, cablu 2m



Curba distributie lumina



Detalii produs

The ARKTUR ECO 3 series of black high-bay luminaires combines powerful performance with durability, making it ideal for industrial and commercial applications. With a light output ranging from 14,000 to 32,000 lumens, wattage options of 100W, 150W, and 200W, and beam angles of 90° or 110°, it provides optimal lighting for large spaces. IP65 certification ensures dust and water resistance, and 0-10V or DALI dimming functions allow for flexible light control and energy savings.



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	175,00
Diametru (mm)	290,00
Masă netă (kg.)	3,70
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	high-bay luminaire pendulum luminaire downlight
Montaj	Pendul Montaj încadrat în plafon
Watt (W)	150
Culoare	negru
Material	aluminiu Polycarbonat
Protecție la supratensiuni (kV)	4
Mască	Lentile optice
Unghiul de radiație (°)	90
Indice de orbire (UGR)	26,40
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune de alimentare DC (V)	170-300
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	160
Putere (W)	150
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcn)	5
Lumeni (lm)	24000
Candela	13545
Durată de viață	80.000h / L80 / B50
Dimabil	DALI Push to DIM da
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP65
Clasă energetică	D
Rezistența la șoc	IK07
Surse de lumină incluse	da
Fire protection marking	D
Diametru (mm)	290
ØxH mm	290x175
Numbers of luminars per MCB B10	3

Fișe tehnice - Continuare

Numbers of luminars per MCB B13	3
Numbers of luminars per MCB B16	4
Numbers of luminars per MCB B20	4
Numbers of luminars per MCB B25	7
Numbers of luminars per MCB C10	3
Numbers of luminars per MCB C13	3
Numbers of luminars per MCB C16	6
Numbers of luminars per MCB C20	6
Numbers of luminars per MCB C25	9

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
ARKTUR Eco 3 150W 840 24000lm IP65 90°, negru, DALI LED High Bay, 0-10V dimabl, cablu 2m	LITPD003
Accesorii opționale	
Suport tavan pentru gama ARKTUR Eco 3 150W	LITP1006
Dimmer incastat pentru drivere Dali Pentru controlul Push Butoanelor	EHDALIDIM