

# Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte (32017)



## Beschreibung

Art.-Nr.: 32017

EQUES® 60Classic

Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte

105 x 240

Verbindung zum System oben oder unten

für Siemens 3VA12, 3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VA52, 3VA61, 3VA62

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

## System

60Classic

**Produktgruppe** 05

**Untergruppe** 36

**VE** 1

**EAN** 4021267320171

**Katalogseite** 2020 : 3.14

**eCl@ss 6.1** 27370304

**eCl@ss 7.1** 27370304

**ETIM 4.0** EC001531

**ETIM 5.0** EC001531

# Zulassungen

## Standards

IEC 61439-1:2011

GB/T 7251.1

## Approbationen

UL, DNV GL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: EPC60250-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

# Technische Daten

## Angaben IEC

### Standards

IEC 61439-1:2011

GB/T 7251.1

### Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 250 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung  $U_i$  AC: 800 V

Bemessungsstossspannung  $U_{imp}$ : 6 kV

Kurzschlussfestigkeit: die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Leistungsschalter wird durch den Leistungsschalter bestimmt

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 11.5 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 18 W.)

## Angaben UL

### Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

### Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 250 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

SCCR unprotected max.: 22 kA

3 cycles (without OPD) @ 600 V AC

SCCR protected max.: 200 kA

SCCR: 100 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC

200 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC

35 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC

### Mechanische Werte

B x H x T: 105 x 240 x 35

Gewicht: 102 kg/100

Poligkeit: 3-polig

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

### Werkstoffeigenschaften

Gehäuse: temperaturbeständig bis 125°C,  
selbstverlöschend nach UL 94,  
Kriechstromfestigkeit CTI 600,  
halogenfrei