

Fișă tehnică produs

Specificatii



Contact auxiliar Acti9,1 C/O, AC/DC

A9A26924

! Fabricatie intrerupta la data de: 2 feb. 2024

! Produs retras de la comercializare

Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Contact comutator
nume scurt al dispozitivului	iOF
compozitie contacte de semnalizare	1 C/O
[In] curent nominal	AC-12 6 A at 240 V, c.a. 50/60 Hz AC-12 3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz DC-12 2 A at 48 V, c.c. DC-12 1,5 A at 60 V, c.c. DC-12 1 A at 130 V, c.c. DC-12 6 A at 24 V, c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand	1
standarde	SR EN 60947-5-1

Suplimentare

[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus da
inaltime	86 mm
latime	9 mm
adancime	73 mm
greutate neta	32 g
culoare	Alb
conexiuni - borne	Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1 cablu(ri) 1...4 mm ² - rigid Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm ² - flexibil Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 2,5 mm ² - rigid Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm ² - flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului	10 mm
cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60947-5-1
grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-5-1

tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
temperatura ambientală de funcționare	-35...70 °C
temperatura ambientală pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,800 cm
Latime prima forma de impachetare	2,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,200 cm
Greutate prima forma de impachetare	40,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,200 cm
Greutate a doua forma de impachetare	570,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,350 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1

Raport de mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil Da

Ambalaj fara plastic Da

[Directiva RoHS UE](#) Conform cu scutiile

Numar SCIP 9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate [Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata No

DEEE  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi