

Fișă tehnică produs

Specificatii



Unica, 1 S.O., 2P+E, obturatoare, IT, 1 m, alb

MGU3.023.18

Fabricatie intrerupta la data de: 31 dec. 2023

Produs retras de la comercializare

Principale

Gama	Unica
Tip produs sau componenta	Priza
denumire	Unica (standard estetic)
prezentare dispozitiv	Mecanism
montare dispozitiv	Incastrat
numar priza	1
configuratie poli priza	2P + E
standard priza	Italian
descriere priza standard	Borna centrala de impamantare
curent nominal	16 A

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Sursa de alimentare
tip rama	Cu obturator
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
numar module	1 modul
mod de fixare	Clipsare
culoare	Alb (RAL 9003)
conexiuni - borne	Borne cu surub
sectiune cablu	0...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil 0...4 mm² - rigiditate cablu: rigid
capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
durabilitate electrica	10000 cic, cos phi = 0,8
rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
rigiditate dielectrica	2000 V
Material	ASA + PC: capac mecanism
finisare suprafata	Brilliant
cantitate per set	Set de 1 blister

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	FR.ME63.B02375 AC
adancime de montaj	24 mm
adancime	33 mm
latime	22,5 mm
inaltime	45 mm
greutate neta	0,0228 kg
tratament suprafata	Netratat

Mediu

temperatura ambientala de functionare	15...30 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	0...35 °C
grad de protectie IK	IK01
grad de protectie IP	IP20
caracteristica de mediu	Decolorant Sapun lichid Acetona Fluid de curatare a geamurilor Alcool Benzina Ulei Rezistent UV

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	28,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	4,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	33,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	351,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,634 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

	Reach Fara Svhc	
	Nu Contine Metale Grele Toxice	
	Fara Mercur	
	Informatii Exceptare Rohs	Da

Certificari si standarde

Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratie RoHS China proactiva (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Deee	Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale