

Fișă tehnică produs

Specificatii



Unica, Comutator cu Buton, 10 A 250 V C.A., 1 M, Alb

MGU3.106.18N

Fabricatie intrerupta la data de: 30 sept. 2023

Produs retras de la comercializare

Principale

Gama de produse	Unica
denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Intrerupator cu revenire
prezentare dispozitiv	Mecanism
tip tehnologie	Electromecanic
functie de comutare	Simplu
numar de clapete	1
aplicatie a dispozitivului	Control lumini
culoare	Alb

Suplimentare

curent nominal	10 A
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
durabilitate electrica	40000 cic, cos phi = 0,6
rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
rigiditate dielectrica	2000 V
capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
conditii de utilizare	Releu de comandă cu impuls
distanța de deschidere	> 3 mm
actuator	Intrerupator cu revenire
numar module	1 modul
lampa de veghe	LED, culoare: albastru, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C
conexiuni - borne	Borna fara surub
sectiune cablu	0...2,5 mm² rigid cablu 0...2,5 mm² flexibil cablu
Material	ASA + PC: capac mecanism ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
mod de fixare	Clipsare
latime	22,5 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

inaltime	45 mm
adancime	34 mm
adancime de montaj	22 mm
greutate neta	0,0193 kg
temperatura ambientala de functionare	25...35 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	0...50 °C
standarde	EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica

Mediu

grad de protectie IP	IP20
grad de protectie IK	IK01
caracteristica de mediu	Acetona Decolorant Ulei Fluid de curatare a geamurilor Rezistent UV Benzina Alcool Sapun lichid

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,5 cm
Latime prima forma de impachetare	6,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	24,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	4,6 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	33,2 cm
Greutate a doua forma de impachetare	301,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,514 kg

Garantie contractuala

Garantie

18 months

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓ Reach Fara Svhc	
✓ Nu Contine Metale Grele Toxice	
✓ Fara Mercur	
✓ Informatii Exceptare Rohs	Da

Certificari si standarde

Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratie RoHS China proactiva (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Deee	Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale