

## Anschlusskabel Connection cables

### IEC | axialer Stecker | axiale Kupplung | hochgeschirmt | Mantelstromfilter

#### IEC | axial connectors male | female | high shielded | sheath current filter

- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5, Klasse A
- ✓ Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
- ✓ Screening factor according to EN 60966-2-5, class A
- ✓ White, in polybag with self service card

premium-line



| Artikel<br>Article                                                                 | BAK 152-00 | BAK 252-00 | BAK 502-00 | BAK 752-00 | BAK 992-00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Artikelnummer<br>Part No.                                                          | BAK15200   | BAK25200   | BAK50200   | BAK75200   | BAK99200   |
| Verpackungseinheit<br>Packing unit                                                 | 1          |            |            |            |            |
|  |            |            |            |            |            |
| Länge<br>Length                                                                    | 1,50 m     | 2,50 m     | 5,00 m     | 7,50 m     | 10,00 m    |

### IEC | axialer Stecker | axiale Kupplung | hochgeschirmt

#### IEC | axial connectors male | female | high shielded

- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5, Klasse A
- ✓ Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
- ✓ Screening factor according to EN 60966-2-5, class A
- ✓ White, in polybag with self service card

premium-line



| Artikel<br>Article                                                                   | BAK 125-90 | BAK 150-90 | BAK 250-90 | BAK 375-90 | BAK 500-90 | BAK 750-90 | BAK 999-90 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Artikelnummer<br>Part No.                                                            | BAK12590   | BAK15090   | BAK25090   | BAK37590   | BAK50090   | BAK75090   | BAK99990   |
| Verpackungseinheit<br>Packing unit                                                   | 1          |            |            |            |            |            |            |
|  |            |            |            |            |            |            |            |
| Länge<br>Length                                                                      | 1,25 m     | 1,50 m     | 2,50 m     | 3,75 m     | 5,00 m     | 7,50 m     | 10,00 m    |

### IEC | Winkelstecker | Winkelkupplung | hochgeschirmt

#### IEC | right-angle connectors male | female | high shielded

- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5, Klasse A
- ✓ Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
- ✓ Screening factor according to EN 60966-2-5, class A
- ✓ White, in polybag with self service card

premium-line



| Artikel<br>Article                                                                   | BAK 153-00 | BAK 253-00 | BAK 373-00 | BAK 503-00 | BAK 753-00 | BAK 993-00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Artikelnummer<br>Part No.                                                            | BAK15300   | BAK25300   | BAK37300   | BAK50300   | BAK75300   | BAK99300   |
| Verpackungseinheit<br>Packing unit                                                   | 1          |            |            |            |            |            |
|  |            |            |            |            |            |            |
| Länge<br>Length                                                                      | 1,50 m     | 2,50 m     | 3,75 m     | 5,00 m     | 7,50 m     | 10,00 m    |

## IEC | axialer Stecker | axiale Kupplung | hochgeschirmt

### IEC | axial connectors male | female | high shielded

- ✓ Typ nach Vodafone KDG 1 TS 152
- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5, Klasse A
- ✓ Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
- ✓ Type according to Vodafone KDG 1 TS 152
- ✓ Screening factor according to EN 60966-2-5, class A
- ✓ White, in polybag with self service card

premium-line



| Artikel<br>Article                 | BAK 150-80 | BAK 200-80 | BAK 250-80 | BAK 350-80 | BAK 500-80 | BAK 750-80 | BAK 999-80 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Artikelnummer<br>Part No.          | BAK15080   | BAK20080   | BAK25080   | BAK35080   | BAK50080   | BAK75080   | BAK99980   |
| Verpackungseinheit<br>Packing unit | 1          |            |            |            |            |            |            |
| Länge<br>Length                    | 1,50 m     | 2,00 m     | 2,50 m     | 3,50 m     | 5,00 m     | 7,50 m     | 10,00 m    |



## F | Patch-Kabel | axiale Stecker | doppelt geschirmt

### F | patch cable | axial connectors male | double shielded

- ✓ Typ nach Vodafone KDG 1 TS 151
- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-6, Klasse A
- ✓ Weiß, im Polybeutel
- ✓ Type according to Vodafone KDG 1 TS 151
- ✓ Screening factor according to EN 60966-2-6, class A
- ✓ White, in polybag

premium-line



| Artikel<br>Article                 | MAK 20-80 | MAK 30-80 | MAK 40-80 | MAK 50-80 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Artikelnummer<br>Part No.          | MAK02080  | MAK03080  | MAK04080  | MAK05080  |
| Verpackungseinheit<br>Packing unit | 1         |           |           |           |
| Länge<br>Length                    | 0,20 m    | 0,30 m    | 0,40 m    | 0,50 m    |



## F | Modem-Kabel | axiale Stecker | doppelt geschirmt

### F | modem cable | axial connectors male | double shielded

- ✓ Typ nach Vodafone KDG 1 TS 151
- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-6, Klasse A
- ✓ Zum Anschluss eines Kabelmodems  
an eine Multimediadose
- ✓ Weiß, im Polybeutel
- ✓ Type according to Vodafone KDG 1 TS 151
- ✓ Screening factor according to EN 60966-2-6, class A
- ✓ To establish a connection of a cable modem  
to a multimedia antenna wall outlet
- ✓ White, in polybag

premium-line



| Artikel<br>Article                 | MAK 150-80 | MAK 200-80 | MAK 350-80 | MAK 500-80 | MAK 750-80 | MAK 999-80 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Artikelnummer<br>Part No.          | MAK15080   | MAK20080   | MAK35080   | MAK50080   | MAK75080   | MAK99980   |
| Verpackungseinheit<br>Packing unit | 1          |            |            |            |            |            |
| Länge<br>Length                    | 1,50 m     | 2,00 m     | 3,50 m     | 5,00 m     | 7,50 m     | 10,00 m    |



## Anschlusskabel Connection cables

### F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt

#### F | Quickfix | patch cable | right-angle connectors | double shielded

- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-7, Klasse A
- ✓ Weiß, im Polybeutel
- ✓ Screening factor according to EN 60966-2-6, class A
- ✓ White, in polybag

premium-line



| Artikel<br>Article                 | SAK 21-02 | SAK 41-02 |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Artikelnummer<br>Part No.          | SAK02102  | SAK04102  |
| Verpackungseinheit<br>Packing unit | 1         |           |
| Länge<br>Length                    | 0,20 m    | 0,40 m    |



### F | Quickfix | axiale Stecker | hoch geschirmt

#### F | Quickfix | axial connectors male | high shielded

- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-7, Klasse A
- ✓ Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
- ✓ Screening factor according to EN 60966-2-7, class A
- ✓ White, in polybag with self service card

premium-line



| Artikel<br>Article                 | SAK 151-00 | SAK 251-00 | SAK 501-00 | SAK 991-00 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Artikelnummer<br>Part No.          | SAK15100   | SAK25100   | SAK50100   | SAK99100   |
| Verpackungseinheit<br>Packing unit | 1          |            |            |            |
| Länge<br>Length                    | 1,50 m     | 2,50 m     | 5,00 m     | 10,00 m    |



### F | Buchse | Fensterdurchführung

#### F | female | window leading

- ✓ Extra flexibel, zur Durchführung am Fenster- oder Türrahmen
- ✓ SAK 25-02 mit einer Wasserschutztülle zum Außenanschluss
- ✓ Very flexible, to lead through a window or door frame
- ✓ SAK 25-02 with water protection sleeve for outdoor connection



| Artikel<br>Article        | SAK 25-01            | SAK 25-02                                  |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer<br>Part No. | SAK02501             | SAK02502                                   |
| Länge<br>Length           | 0,25 m               | 0,25 m                                     |
| Anschlüsse<br>Connectors  | F-Buchse<br>F female | F-Buchse vergoldet<br>F female gold-plated |

## F | Stecker | Flachkabel | 3 mm

### F | male | flat cable | 3 mm

- ✓ Zum einfachen Verlegen unter einem Teppich, Parkett oder Laminat
- ✓ Extra flexibel, zur Durchführung am Fenster- oder Türrahmen
- ✓ F-Stecker vergoldet
- ✓ Mit einer Wasserschutztülle zum Außenanschluss direkt am LNB
- ✓ Simple installation underneath carpet, parquet or laminate
- ✓ Very flexible, to lead through a window or door frame
- ✓ Gold-plated F connector male
- ✓ With water protection sleeve for outdoor connection directly at LNB



| Artikel<br>Article                             | SFK 250-02                                          | SFK 500-02 | SFK 750-02 | SFK 999-02 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Artikelnummer<br>Part No.                      | SFK25002                                            | SFK50002   | SFK75002   | SFK99902   |
| Länge<br>Length                                | 2,5 m                                               | 5,0 m      | 7,5 m      | 10,0 m     |
| Außenmantel-Durchmesser<br>Jacket diameter     | PVC, 3 × 8 mm Durchmesser<br>PVC, 3 × 8 mm diameter |            |            |            |
| Geflecht<br>Braiding                           | 64 x 0,10 mm<br>64 x 0.10 mm                        |            |            |            |
| Dämpfung bei 862 MHz<br>Attenuation at 862 MHz | 2,7 dB                                              | 5,5 dB     | 8,2 dB     | 10,8 dB    |
| Rückflussdämpfung<br>Return loss               | >14 dB                                              |            |            |            |