



## DULAPURI METALICE TPK

### Prezentare generala:

- Dulapul permite amenajari interioare pentru montajul aparatelor pe contrapanou sau pe rastel cu sina DIN.
- Datorita gradului de protectie IP 65 dulapul se preteaza bine pentru utilizarea in exterior.
- Fiind realizat din materiale special tratate si acoperite, dulapul se comporta foarte bine la actiunea factorilor atmosferici.

### Caracteristici tehnice:

#### Generale

Standard	EN 61000; EN 62208
Material	Tabla decapata dintr-o singura foaie
Vopsire	In camp electrostatic
Culoare	Gri – RAL
Proprietati vopsea	Rezistenta la actiunea radiatiilor ultraviolete
Grad de protectie	IP 65
Numar usi	1
Montaj	Aparent (pe perete) sau pe soclu din cornier
Intrare/iesire cabluri	Prin presetupe
Temperatura mediului	- 30 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95



#### Caracteristici tehnice diferite

Nr. Crt.	Cod	Dimensiuni dulap HxLxA [mm]	Tip incuietoare	Nr. Incuietori
1.	MF0015-25005	250x250x150	triunghiulara	1
2.	MF0015-25010	300x250x150	triunghiulara	1
3.	MF0015-25020	400x300x150	triunghiulara	1
4.	MF0015-25030	500x400x200	triunghiulara	1
5.	MF0015-25038	600x400x150	triunghiulara	2
6.	MF0015-25040	600x400x200	triunghiulara	2
7.	MF0015-25041	600x400x250	triunghiulara	2
8.	MF0015-25042	600x600x150	triunghiulara	2
9.	MF0015-25050	600x600x250	triunghiulara	2
10.	MF0015-25055	700x500x250	triunghiulara	2
11.	MF0015-25060	800x600x250	triunghiulara	2
12.	MF0015-25090	1000x600x250	triunghiulara	2
13.	MF0015-25110	1000x800x250	triunghiulara	2
14.	MF0015-25130	1200x600x250	triunghiulara	2
15.	MF0015-25140	1200x600x350	triunghiulara	2
16.	MF0015-25154	1200x800x350	triunghiulara	2
17.	MF0015-25180	1400x600x350	triunghiulara	2
18.	MF0015-25200	1600x800x350	triunghiulara	2

#### Alte precizari:

- Dulapurile sunt prevazute cu suruburi sudate in partea din spate si in partea laterala pentru montajul contrapanoului sau a montantilor.
- Balamale sunt fixate in suruburi si permit inversarea directiei de deschidere a usii.
- Dulapurile sunt prevazute cu garnitura care asigura protectie ridicata impotriva patrunderii apei.
- Este recomandabil, pentru mentinerea dulapului in bune conditii de exploatare, revopsirea la fiecare 2 ani.
- Suprafata carcasei este neteda si acoperisul nu este inclinat.
- Dupa montajul dulapului, orificile neutilizate pentru prindere pe perete se vor acoperi cu dopurile livrate.

- La decuparile pentru presetupe, vizoare, ferestre de vizitare, aparate de masura etc. se poate utiliza presa hidraulica pentru tabla (MF0027-00090) cu matrite corespunzatoare.
- Conductoarele dintre aparatele din corpul dulapului si aparatele de pe usa dulapului se introduc in tuburi flexibile (copex).
- Conexiunea de impamantare dintre usa si corpul dulapului se realizeaza intre suruburile sudate M6.
- Legatura dintre conductorul PE / platbanda PE si corpul dulapului se realizeaza cu ajutorul setului format din: surub M8x30, 2 saibe, 2piulite, 2 saibe stelate si saiba grower, montat pe o parte laterala.
- Incuietorile care se livreaza cu dulapul se pot inlocui cu urmatoarele:

Nr. Crt.	Cod	Denumire
1.	MF0015-80150	Yala Triunghiulara pt. dulap TPK
2.	MF0015-80151	Cheie Triunghiulara pt. dulap TPK

Dulapul se livreaza cu urmatoarele:

- Contrapanou galvanizat;
- Incuietori cu cheie (vezi tabelul caracteristici tehnice diferite);
- Capac pentru cabluri si holt-suruburi pentru prindere de dulap;

### **Instructiuni de montaj:**

- Tabloul electric va fi montat, dupa ce s-au fixat aparatele si s-au realizat conexiunile interioare.
- Tabloul electric poate fi montat pe soclu sau pe perete cu ajutorul urechilor de prindere.

### **Instructiuni de siguranta si protectie:**

- Echiparea cu aparate a tabloului electric se va realiza numai de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

### **Instructiuni de ambalare:**

- Produsul este ambalat in folie din plastic si apoi intr-o cutie din carton.
- Pentru identificarea produsului, pe cutie se scrie codul si denumirea produsului.

### **Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra produselor nu se aseaza obiecte grele, deoarece pot fi distruse.
- Produsele trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

### **Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

### **Instructiuni de depozitare:**

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.